

# 福州管道风管安装厂家

生成日期: 2025-10-09

风管连接: ①、在选用PVC及铝合金成形连接件时, 应注意连接件壁厚, 插接法兰件的壁厚应大于等于 $1.5\text{mm}$ , 管板厚度与法兰槽宽度应有 $0.1\text{mm}\sim 0.5\text{mm}$ 过盈量, 插件面应涂满胶粘剂; ②、主风管上直接开口连接支风管可采用 $90^\circ$ 连接件或其他\*\*连接件, 连接件四角处; 应涂抹密封胶, 主风管与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上, 再扳边固定;

上海频莹暖通设备有限公司是一家专业从事各种金属百叶风口、散流器、风量调节阀、防火阀、消声器、风管加工安装和销售的企业。

风管安装, 就选上海频莹暖通设备有限公司, 用户的信赖之选, 欢迎您的来电! 福州管道风管安装厂家

风管安装应注意的问题:

风管采用无法兰连接时, 接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施。风管连接两平面应平直, 不得错位及扭曲。安装在支架上的圆形风管应设托座。风管穿出屋面外应设置防雨罩。输送易产生冷凝水的风管, 应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝, 如有接缝应用密封处理。钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向, 风管与风道结合面必须进行密封处理。保温风管的支、吊架宜设在保温层外部, 并不得损坏保温层。送风管和与总管采用垂直插接时, 接口处应设置导风调节装置。

上海频莹暖通设备有限公司是一家专业从事各种金属百叶风口、散流器、风量调节阀、防火阀、消声器、风管加工安装和销售的企业。

福州管道风管安装厂家上海频莹暖通设备有限公司为您提供风管安装, 欢迎您的来电哦!

风管部件的制作:

(1) 角铁法兰下料要求准确, 螺栓孔距离要均匀, 铆钉孔位置合理, 无特殊要求应间距 $150\text{mm}$ 以内。 (2) 角铁法兰焊接应平整, 尺寸要合理, 对角线误差应在 $3\text{mm}$ 以内, 对焊处应当无明显落差, 焊缝处应当清理药皮, 防止喷漆后脱落, 无烧透, 漏焊等现象。 (3) 角铁法兰批量生产时, 部分焊接完成后应抽检, 检查螺栓孔是否对齐, 及时进行调整, 以保证螺栓孔位置一致。 (4) 角铁法兰喷漆应当均匀密布, 无漏喷现象, 搬运过程中尽量减少防锈漆的磨损和掉落。 (5) 角铁法兰铆接时侧面应当与镀锌板连接紧密, 缝隙应在 $2\text{mm}$ 以内(暂定), 铆边应当平整, 与角铁法兰无缝隙, 铆接完成后风管外观无严重划痕及污渍。 (6) 要求打胶均匀。

风管成品管的保护工作；

风管接头部位不得装设在墙内或楼板内，与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定；风管连接口要严密，法兰不能错位安装，插条式连接要牢固严密；安装后的风管布局要美观，支架、风管不能有倾斜现象；

上海频莹暖通设备有限公司是一家专业从事各种金属百叶风口、散流器、风量调节阀、防火阀、消声器、风管加工安装和销售的企业。产品种类丰富，足够能为客户提供通风设备系列产品。品质优良，用料考究，每种原材料都直接由大型厂家直接供货，用以确保产品质量稳定性。

上海频莹暖通设备有限公司是一家专业提供风管安装的公司，欢迎您的来电！

镀锌风管安装注意事项：要做好镀锌风管安装前的准备工作，因镀锌风管采用多功能消声风管，所以通风、空调工程的主要工作集中在风管的安装上。因此要做好掌握多功能消声管的技术特性，熟悉施工图，了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况，核实风管系统的标高，轴线、预留孔洞，预埋件等是否符合安装条件。备足安装用的各类辅助材料，准备好吊装机具和安装用的其它工具，对风管系统划线定位等工作。

上海频莹暖通设备有限公司是一家专业从事各种金属百叶风口、散流器、风量调节阀、防火阀、消声器、风管加工安装和销售的企业。我公司宗旨以质量求生存，以信誉求发展，多年来凭借过硬的质量、良好的信誉、质量的服务、合理的价格不断拓展市场。

上海频莹暖通设备有限公司是一家专业提供风管安装的公司，欢迎您的来电哦！福州管道风管安装厂家

上海频莹暖通设备有限公司致力于提供风管安装，欢迎您的来电！福州管道风管安装厂家

通风空调风管安装方法：

送排风系统和空调系统的安装，要在建筑物维护结构施工完成，安装部位的障碍物应清理干净，地面无杂物，风管内无其它管线穿越的条件下进行。检查施工现.预留孔洞的位置，尺寸是否符合图纸要求，有无遗漏现象，预留的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm确定标高，安装风管支、吊架，除锈后刷防锈漆一道。风管支、吊架的吊点，通常采用预埋铁件，支、吊架二次灌浆，膨胀螺栓法等。

上海频莹暖通设备有限公司是一家专业从事各种金属百叶风口、散流器、风量调节阀、防火阀、消声器、风管加工安装和销售的企业。

福州管道风管安装厂家

上海频莹暖通设备有限公司坐落在石湖荡镇长塔路945弄18号2楼T-31#是一家专业的铝合金风口#ABS风口、双层百叶、单层百叶、门铰回风、花式风口、70°防火阀、280°排烟防火阀、调节阀、止回阀、消声器静压箱、通风管道加工、通风管道安装、排烟管道安装、机电设备、制冷设备、空调设备的安装、维修及保养，暖通设

备的加工。公司。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。公司业务范围主要包括：防火阀，消声器，风口，风管等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司力求给客户提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为防火阀，消声器，风口，风管行业出名企业。